



**EG-Baumusterprüfbescheinigung
EC type-examination certificate
Attestation d'examen CE de type**

Bescheinigungs-Nr.:

08/208/AP 002/300182

Benannte Stelle:

**TÜV CERT-Zertifizierungsstelle des
TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V.
Kenn-Nr. 0032**

Bescheinigungsinhaber:

**ACLA Werke GmbH
Frankfurter Straße 142-190
D- 51065 Köln**

Antragsdatum:

23.03.98

Hersteller:

siehe Bescheinigungsinhaber

Produkt, Typ:

**Aufsetzpuffer mit nichtlinearer Kennlinie
Gruppe B 300182**

Prüflaboratorium:

Prüflabor Sicherheit technischer Systeme

**Datum und Nummer des
Prüfberichtes:**

98/PM12080/300182 vom 10.08.98

EG-Richtlinie:

Aufzugsrichtlinie 95/16/EG

Prüfergebnis:

**Das Sicherheitsbauteil erfüllt für den im Anhang Seite 1
zu dieser EG-Baumusterprüfbescheinigung angegebenen
Anwendungsbereich die grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der Richtlinie**

Ausstellungsdatum:

10.08.98

**TÜV CERT-Zertifizierungsstelle
für Maschinen, Aufzugs- und Fördertechnik
des TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V.**

Der Leiter


(Rosin)



**DAR-Reg.-Nr.: ZLS-ZE-136/97
Kenn-Nr. der benannten Stelle:
0032**

10.08.1998

Seite 1 von 1



Anhang zur EG Baumusterprüfbescheinigung Nr. 08/208/AP 002/300182

1. Erforderliche Angaben

1.1 Aufsetzpuffer Gruppe B

1.2 Anwendungsbereich: Einsatz bei Aufzügen nach EN 81-1/2

1.3 maximale Nenngeschwindigkeit:

1.3.1 1 [m/s]

Auftreffgeschwindigkeit = 1,15 x maximale Nenngeschwindigkeit

1.3.2 0,7 [m/s]

Auftreffgeschwindigkeit = 1,15 x maximale Nenngeschwindigkeit

1.4 maximale Masse:

1.4.1 1865 [kg] bei 1 [m/s]

1.4.2 2424 [kg] bei 0,7 [m/s]

1.5 minimale Masse:

1.5.1 1027 [kg] bei 1,0 [m/s]

1.5.2 503 [kg] bei 0,7 [m/s]

1.6 Umgebungsbedingungen laut Herstellerangaben

1.6.1 Temperaturbereich: -40°C bis +80°C, Dauereinsatz bis +50°C

1.6.2 Feuchtigkeit: 50% rel. Luftfeuchte bei Raumtemperatur, dauerhaften Wasserkontakt vermeiden

1.6.3 Verschmutzung: öl- und fettbeständig, vor Säuren und Laugen (Reinigungsmittel) schützen

2. Hinweis

Die EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur zusammen mit dem dazugehörigen Anhang verwendet werden.