

CERTIFICAT

CERTIFICADO

‘EPHITAT’

認証証書

CERTIFICATE

ZERTIFIKAT

# EG - Baumusterprüfbescheinigung



<b>Bescheinigungs-Nr.:</b>	ATV 593
<b>Benannte Stelle:</b>	TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb GmbH Zertifizierungsstelle für Aufzüge und Sicherheitsbauteile Westendstraße 199, D-80686 München
<b>Antragsteller/ Bescheinigungsinhaber:</b>	OTIS Ges.m.b.H Oberlaaer Strasse 282 A-1232 Wien
<b>Antragsdatum:</b>	1999-12-03
<b>Hersteller:</b>	OTIS a.s. Jana Opletala 1279 CZ-690 59 Breclav
<b>Produkt, Typ:</b>	Verriegelungseinrichtung mit Hakenriegel für waage- recht bewegte, mittig öffnende, zweiblättrige Schacht- Schiebetür mit Kraftbetätigung, Typ CLDS
<b>Prüflaboratorium:</b>	TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb GmbH Abteilung Aufzüge und Sicherheitsbauteile Gottlieb-Daimler-Str. 7, D-70794 Filderstadt
<b>Datum und Nummer des Prüfberichtes:</b>	1999-12-03 ATV 593
<b>EU-Richtlinie:</b>	95 / 16 / EG
<b>Ergebnis:</b>	Das Sicherheitsbauteil erfüllt für den im Anhang zu dieser EG-Baumusterprüfbescheinigung angegebene Anwendungsbereich die grundlegenden Sicher- heitsanforderungen der Richtlinie
<b>Ausstellungsdatum:</b>	1999-12-03

Zertifizierungsstelle für Aufzüge und Sicherheitsbauteile  
EU-Kennummer: 0635

Peter Tkalec

**Anhang zur EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. ATV 593 vom 1999-12-03**

**1. Anwendungsbereich**

1.1 Verriegelungseinrichtung, Typ CLDS, mit Hakenriegel für waagrecht bewegte, mittig öffnende, zweiblättrige, kraftbetätigte Schacht-Schiebetüren.

1.2. Zulässige Türabmessungen:

Die lichten Türabmessungen (Türbreite, Türhöhe) dürfen nur im zulässigen Bereich gemäß folgender Aufstellung gewählt werden:

bei Türhöhe = 2000 mm:	Türbreite: 600 mm bis 1300 mm
bei Türhöhe = 2100 mm:	Türbreite: 1000 mm bis 1300 mm

1.3. Nennwerte der elektrischen Sicherheitseinrichtungen (Sperrmittelschalter)

Wechselstrom 230 V, 2 A  
Gleichstrom 200 V, 2 A

**2. Bedingungen**

Die Zulassungszeichnungen

Nr. 2-VT-OS-522-Z/1 vom 20.11.1999,  
Nr. 2-WT-DC-506-Z vom 20.11.1999,  
Nr. 2-WT-DC-502-Z/1 vom 20.11.1999 und  
Nr. 2-WT-DC-502-Z/2 vom 20.11.1999

sowie die darin enthaltenen Texthinweise und Maßangaben in der genannten Zulassungszeichnung sind zu beachten.

Insbesondere sind folgende Bedingungen einzuhalten:

- Eingriffstiefe des Riegelhakens im Betriebszustand  $\geq 12$  mm
- Eingriffstiefe des Riegelhakens bei Unterbrechen des Sperrmittelschalters  $\geq 7$  mm
- Lagesicherung der Riegelraste nach Montage durch Umschlagblech
- Überdeckung zwischen Stahlkern der Schwellengleiter und Schwellenschürze  $\geq 10$  mm
- Aussetzschutz an den Umlenkrollen des Mittenseiltriebes
- Sicherung der Schraubverbinden gegen selbsttätiges Lösen

**3. Hinweise**

3.1 Zur Identifizierung und Information über die prinzipielle Bauweise sind der EG-Baumusterprüfbescheinigung ATV 593 und deren Anhang die Zulassungszeichnungen

Nr. 2-VT-OS-522-Z/1 vom 20.11.1999,  
Nr. 2-WT-DC-506-Z vom 20.11.1999,  
Nr. 2-WT-DC-502-Z/1 vom 20.11.1999 und  
Nr. 2-WT-DC-502-Z/2 vom 20.11.1999  
mit Prüfstempel vom 03.12.1999 beizufügen.

3.2. An der Verriegelungseinrichtung muß ein Schild mit den Angaben zur Identifikation des Bauteiles mit Name des Herstellers, Baumusterprüfkennzeichen und Typbezeichnung vorhanden sein.

3.3. Die EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur zusammen mit dem dazugehörigen Anhang verwendet werden.