

CERTIFICAT

CERTIFICADO

‘EP’HITPAH

認証証書

CERTIFICATE

ZERTIFIKAT

EG - Baumusterprüfbescheinigung



Bescheinigungs-Nr.:	ATV 592
Benannte Stelle:	TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb GmbH Zertifizierungsstelle für Aufzüge und Sicherheitsbauteile Westendstraße 199, D-80686 München
Antragsteller/ Bescheinigungsinhaber:	OTIS Ges.m.b.H Oberlaaer Strasse 282 A-1232 Wien
Antragsdatum:	1999-12-02
Hersteller:	OTIS a.s. Jana Opletala 1279 CZ-690 59 Breclav
Produkt, Typ:	Verriegelungseinrichtung mit Hakenriegel für waage- recht bewegte, einseitig öffnende, zweiblättrige Schacht-Teleskop-Schiebetür mit Kraftbetätigung, Typ TLDS
Prüflaboratorium:	TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb GmbH Abteilung Aufzüge und Sicherheitsbauteile Gottlieb-Daimler-Str. 7, D-70794 Filderstadt
Datum und Nummer des Prüfberichtes:	1999-12-02 ATV 592
EU-Richtlinie:	95 / 16 / EG
Ergebnis:	Das Sicherheitsbauteil erfüllt für den im Anhang zu dieser EG-Baumusterprüfbescheinigung angegebene Anwendungsbereich die grundlegenden Sicher- heitsanforderungen der Richtlinie
Ausstellungsdatum:	1999-12-02

Zertifizierungsstelle für Aufzüge und Sicherheitsbauteile
EU-Kennnummer: 0635

Peter Tkalec

Anhang zur EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. ATV 592 vom 1999-12-02

1. Anwendungsbereich

1.1 Verriegelungseinrichtung, Typ TLDS, mit Hakenriegel für waagrecht bewegte, einseitig öffnende, zweiblättrige, kraftbetätigte Schacht-Teleskop-Schiebetüren.

1.2. Zulässige Türabmessungen:

Die lichten Türabmessungen (Türbreite, Türhöhe) dürfen nur im zulässigen Bereich gemäß folgender Aufstellung gewählt werden:

bei Türhöhe = 2000 mm:	Türbreite: 600 mm bis 1300 mm
bei Türhöhe = 2100 mm:	Türbreite: 1000 mm bis 1300 mm

1.3. Nennwerte der elektrischen Sicherheitseinrichtungen (Sperrmittelschalter):

Wechselstrom 230 V, 2 A
Gleichstrom 200 V, 2 A

2. Bedingungen

Die Zulassungszeichnungen
Nr. 2-VT-OS-522-Z/1 vom 20.11.1999,
Nr. 2-WT-DT-523-Z vom 20.11.1999,
Nr. 2-WT-DT-522-Z/1 vom 20.11.1999 und
Nr. 2-WT-DT-522-Z/2 vom 20.11.1999
sowie die darin enthaltenen Texthinweise und Maßangaben in der genannten Zulassungszeichnung sind zu beachten.

Insbesondere sind folgende Bedingungen einzuhalten:

- Eingriffstiefe des Riegelhakens im Betriebszustand ≥ 12 mm
- Eingriffstiefe des Riegelhakens bei Unterbrechen des Sperrmittelschalters ≥ 7 mm
- Lagesicherung der Riegelraste nach Montage durch Umschlagblech
- Notmitnehmer zwischen voreilendem und nacheilendem Laufwagen
- Sicherung der Schraubverbindungen gegen selbsttätiges Lösen
- Überdeckung zwischen Stahlkern der Schwellengleiter und Schwellenschürze ≥ 10 mm

3. Hinweise

3.1. Zur Identifizierung und Information über die prinzipielle Bauweise sind der EG-Baumusterprüfbescheinigung ATV 592 und deren Anhang die Zulassungszeichnungen
Nr. 2-VT-OS-522-Z/1 vom 20.11.1999,
Nr. 2-WT-DT-523-Z vom 20.11.1999,
Nr. 2-WT-DT-522-Z/1 vom 20.11.1999 und
Nr. 2-WT-DT-522-Z/2 vom 20.11.1999
mit Prüfstempel vom 02.12.1999 beizufügen.

3.2. An der Verriegelungseinrichtung muß ein Schild mit den Angaben zur Identifikation des Bauteiles mit Name des Herstellers, Baumusterprüfkennzeichen und Typbezeichnung vorhanden sein.

3.3. Die EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur zusammen mit dem dazugehörigen Anhang verwendet werden.